

LED DVB S2+T2+C USB PVR

- Úhlopříčka 32" ~ 82cm
- DVB S2+T2+C HEVC (H.265)
- FastScan pro Skylink
- USB Instalace
- USB nahrávání na USB/HDD
- USB 2.0 MediaPlayer
- HDMI, USB, SCART, PC, CI+
- High Gloss – Piano Black
- Hotelový mód s USB klonováním



Finlux 32FHB4661

Panel, úhlopříčka a formát	LED 32" ~ 82cm, Widescreen 16:9
Rozlišení, pozorovací úhly H/V	HD 1366 x 768, 100Hz FMX, 178°/178°
Jas, Kontrast, Odezva, [GtG]	550 cd/m ² , 1.000.000:1, 5 ms
Možnosti příjmu	DVB S/S2 + DVB T/T2 + DVB C, HEVC (H.265), MPEG 2 & MPEG 4 Analog PAL/Secam B/G, D/K, I, Secam L/L'. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband. Přehrávání NTSC3.58/NTSC4.43 z ext.zdroje, USB media přehrávač MP3, film, foto
Instalace	DVBS2/T2/C : Automatické nebo ruční vyhledávání. Instalace z USB (Skylink, Freesat, DiGi, ...). Skylink FastScan instalace a automatická aktualizace programů
Seznam programů, editace	Jeden společný seznam předvoleb programů pro DVB S/T/C Uživatelský seznam programů s libovolným seříděním předvoleb. Umožňuje i „MIX“ programů DVB S/T/C mezi sebou
Obraz	FullPix HD 100Hz FMX 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Kino / Hry Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev / Redukce šumu Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom Filmový režim / Nastavení úrovně podsvícení LED panelu
Zvuk	A2 stereo / Nicam / Dolby digital Plus / SRS TruSurround XT .2x 12W
Nastavení zvuku	Přednastavené zvuk.režimy / Uživatelské nastavení s ekvalizérem / Balanc AVL – Aut.limit hlasitosti / Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický
Sluchátka	Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanáľů
USB PVR + Media přehrávač	USB Personal Video Recorder (USB PVR) nahrává na externí USB nosiče : Okamžitý start nahrávání Timer - nastavení nahrávky pro dobu nepřítomnosti z EPG nebo ručně. Hudba formát MP3 MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps Film formáty .avi/ .mpg/ .dat / .vob Video MPEG1 / Audio MPEG Layer 1/2/3 Video MPEG2 / Audio MPEG2

	<p>Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA Video MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA</p> <p>Film formát .avi Video MC ISO, MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Video MJPEG4 / Audio PCM SRT titulky s češtinou</p> <p>Foto formáty .jpg Baseline JPEG, WxH=14592x12288, 179Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Progressive JPEG, 4Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale</p> <p>Foto formáty .gif, .bmp, WxH=14592x12288, 179Mpix.</p>	XviD verze až do 1.1.2 Podporuje pro SP a ASP 30fps@VGA
Konfigurace jazyka	<p>Jazyk OSD v češtině + 10 dalších jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu : česky + dalších 20 jazyk.mutací Jazyk pro titulky : česky + dalších 20 jazyk.mutací</p>	
EPG (Elektronický přehled pořadů DVB-T)	<p>Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině.</p>	
Teletext	<p>TOP text1000 stran / Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám</p>	
Rodičovský zámek	<p>Numerický kód</p>	
Nastavení času	<p>Automaticky / Ručně / S využitím GMT</p>	
Časovač programu	<p>Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení</p>	
Časovač vypnutí	<p>Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách</p>	
Konektory	<p>2x HDMI (1080p / 720p), USB 2.0 SCART (RGB), 3AV vstup, Komponentní video Výstup na sluchátka Digitální audio výstup S/PDIF koaxiální PC vstup (VGA) CI + kompatibilní pro Skylink ready, Freesat, DiGi, Flix atd. , pro CI+ DVB/C moduly Anténní vstup IEC (75ohm), Anténní vstup SAT F7</p>	
Napájení, Spotřeba, Energetická třída	<p>Napájení 230V AC 50Hz, Provozní příkon : 31W / Příkon ve StandBy : < 0,5W, A+</p>	
Rozměry (Š x V x H) v mm	<p>Se stojanem : 735 x 490 x 190 / Bez stojanu : 735 x 445 x 77</p>	
Hmotnost (kg)	<p>Se stojanem : 5,5 / Bez stojanu : 4,9</p>	
<p>Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : 200 x 100mm, M4</p>		



FINLUX

