

Meteorologická stanice - GARNI 525 (GARNI technology)

EAN: 8592733020759



POPIS

Meteorologická stanice se špičkovým inverzním barevným VA displejem s časem a datem řízenými rádiovým signálem DCF-77, budíkem, měřením vnitřní teploty, relativní vlhkosti a absolutního barometrického tlaku a bezdrátovým čidlem pro měření vnější teploty a relativní vlhkosti.

- špičkový inverzní barevný VA displej o rozměrech 106 x 94 mm s možností stálého osvětlení při napájení síťovým adaptérem, nebo krátkodobým osvětlením na 10 s při napájení bateriemi
- tři stupně jasu osvětlení displeje (při napájení síťovým adaptérem)
- velikost číslic na displeji – čas, datum a zkratka názvu dne 10 mm, vnitřní teplota a relativní vlhkost 17 mm, vnější teplota a relativní vlhkost 19 mm, barometrický tlak 4,5 mm
- čas a datum řízené signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časového pásma od -12 do +12 hodin
- budík pro buzení každý den, nebo v pracovní dny s funkcí opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- budicí signál - 10 sekund 1 pípnutí za sekundu, 10 sekund 2 pípnutí za sekundu, 10 sekund 4 pípnutí za sekundu a poté stálé pípání
- 6 ikon předpovědi počasí (jasno, polojasno, oblačno, srážky (déšť), srážky (sněžení), přivalové srážky) na základě sledování barometrického tlaku vestavěným barometrickým čidlem
- zobrazení hodnot vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

- šipky vývoje teploty, relativní vlhkosti
- alarm horní a dolní meze venkovní teploty v rozsahu od -40 C do +70 C a to pro každý kanál zvlášť.
- měření absolutního barometrického tlaku (hPa/mb nebo mmHg)
- zobrazení teploty ve C, nebo F
- paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty teploty a rel. vlhkosti s automatickým nulováním ve 0:00 hodin
- možnost použití až 3 bezdrátových čidel GARNI 045H (jedno čidlo je součástí dodávky)
- funkce automatického přepínání kanálů na kterých jsou bezdrátová čidla přihlášená po 5 s
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty relativní vlhkosti na frekvenci 433 MHz
- zobrazení fáze Měsíce
- ikona slabých baterií hlavní jednotky a venkovního čidla
- napájení hlavní jednotky síťovým adaptérem nebo bateriemi
- délka kabelu síťového adaptéru 1,75 m
- možnost postavení, nebo zavěšení
- barva černá se stříbrným rámečkem

Bezdrátové čidlo GARNI 045H

- displej o rozměrech 18 x 10 mm
- velikost číslic na displeji: teplota 4 mm a relativní vlhkost 3,5 mm
- měření teploty a relativní vlhkosti
- možnost postavení, nebo zavěšení
- barva bílá

Obsah balení:

1 x hlavní jednotka GARNI 525
1 x bezdrátové čidlo GARNI 045H
1 x síťový adaptér
český, slovenský, německý, anglický, polský, maďarský a italský návod

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance	-10°C až +50°C ±1°C
Rozlišení vnitřní teploty	0,1°C
Rozsah měření vnější teploty / tolerance	-40°C až +70°C ±1°C
Rozlišení vnější teploty	0,1°C
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance	20% až 99% ±5%
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti	1%

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance	20% až 99% ±5%
Rozlišení vnější rel. vlhkosti	1%
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance	ano, od 800 hPa do 1100 hPa
Rozlišení měření bar. tlaku	1 hPa
Čas východu a západu Slunce	ne
Graf	ne
Fáze Měsíce	ano
Princip předpovědi počasí	na základě změn bar. tlaku
Nastavení nadmořské výšky	ne
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního	ano / ne
Počet ikon předpovědi počasí	6 (jasno, polojasno, oblačno, srážky (déšť), srážky (sněžení), přivalové srážky)
Dosah signálu bezdrátového čidla	až 80 m v otevřeném prostoru
Interval přenosu dat	50 s
Frekvence přenosu bezdrátových čidel	433 MHz
Počet kanálů	3
Paměť na max a min naměřené hodnoty	ano, automatické nulování paměti v 0:00 hodin
Alarm horní a dolní meze teplot	ano, pro venkovní teplotu v rozsahu od -40°C do +70°C a to pro každý kanál zvlášť
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti	ne
Indikace námrazy	ne
Indikace možnosti bouřek	ne
Index tepelné pohody	ne
Zobrazení hodnoty rosného bodu	ne
Datum	ano, řízený signálem DCF-77
Čas	ano, řízený signálem DCF-77

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237

Formát času	12/24 hodin
Budík	ano, pro každý den, nebo pro pracovní dny
Opakované buzení (Snooze)	ano, po 5 minutách
Časová zóna	ano, od -12 do +12 hodin
Rozměry displeje hlavní jednotky	106 x 94 mm
Velikost číslic - hlavní jednotka	čas, datum a zkratka názvu dne 10 mm, vnitřní teplota a relativní vlhkost 17 mm, vnější teplota a relativní vlhkost 19 mm, barometrický tlak 4,5 mm
Osvětlení displeje hlavní jednotky	ano, stále při napájení síťovým adaptérem, 3 stupně jasu, při napájení bateriemi krátkodobě na 10 s
Displej bezdrátového čidla	ano
Rozměry displeje bezdrátového čidla	18 x 10 mm
Velikost číslic - bezdrátové čidlo	teplota 4 mm a relativní vlhkost 3,5 mm
Napájení	hl. jednotka síťový adaptér 230 V, 50 Hz, 90 mA / 5 V, 200 mA (je součástí dodávky, 3 ks baterie typ AAA, 1,5V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AAA, 1,5V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky)
Celkové rozměry	hl. jednotka 143 x 140 x 24 mm (bez stojánku) bezdr. čidlo 59 x 95 x 25 mm (bez stojánku)
Hmotnost	hl. jednotka 270 g (bez baterií) bezdr. čidlo 50 g (bez baterií)
Barva	hl. jednotka černá se stříbrným rámečkem bezdr. čidlo bílé
Možnost postavení / zavěšení	hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ano / ano

LOGISTICÉ ÚDAJE

Hmotnost celkem (kg)	0.606
Hmotnost výrobku (kg)	0.490
Hmotnost obalu (kg)	0.078
Rozměry obalu (cm)	15.2 x 15.0 x 9.0

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237



Hmotnost kartonu (kg)	12.430
Rozměry kartonu (cm)	46.7 x 32.0 x 31.9
Počet ks/karton	20
Návod	CZ, SK, DE, EN, HU, PL, IT

IČ: 06339115 DIČ: CZ06339115

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nádražní 1698/12, 730 01 Ostrava, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
č. ú. 19-6366480237 / 0100 IBAN: CZ2301000000196366480237